



SQL35.00
SQL85.00



SQL36E65
SQL36E110



Электромоторные Приводы

для клапанов «бабочка» VKF46...

SQL35.00
SQL85.00
SQL36E65
SQL36E110

- SQL35..., SQL36E... рабочее напряжение AC 230 V, 3-позиционный управляющий сигнал
- SQL85... рабочее напряжение AC 24 V, 3-позиционный управляющий сигнал
- Номинальный угол поворота 90°
- Вспомогательный переключатель и потенциометр для дополнительных функций
- Ручной регулятор и индикатор положения
- Изменяемое время позиционирования с вспомогательным модулем SEZ31.1 (только для SQL36E...)

Применение

Для эксплуатации клапанов «бабочка» VKF46... в качестве управляющих и перекрывающих клапанов в сооружениях отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Типы устройств

Тип по каталогу	Рабочее напряжение	Управление	Время позиционирования на 90° при 50 Hz	Принадлежности	Функции
SQL35.00	AC 230 V	3-позиционный	125 с	1 x ASC9.5 1 x ASC9.4 1 x ASZ7.4	1 вспомогательный переключатель или
SQL85.00	AC 24 V				1 двойной вспомогательный переключатель или
SQL36E65	AC 230 V		6 с *	SEZ31.1	Вспомогательный модуль и двойной вспомогательный переключатель и потенциометр 1000 Ω
SQL36E110		12 с *	ASC36 ASZ36		

* Без SEZ31.1

Осуществление заказа

Привод, клапан «бабочка», набор для крепления и любые принадлежности должны быть заказаны отдельно.

При осуществлении заказа, пожалуйста, указывайте количество, название продукта и тип по каталогу.

Пример:

1 привод, тип SQL35.00, 1 набор для крепления, тип ASK35.1 и 1 вспомогательный переключатель с потенциометром, тип ASZ7.4

Доставка

Привод, клапан «бабочка», набор для крепления и принадлежности упаковываются отдельно и доставляются как самостоятельные позиции.

Комбинации оборудования

Клапаны «бабочка»	Электромоторные приводы			Наборы для крепления
	SQL35.00 SQL85.00	SQL36E65	SQL36E110	
VKF46.40 *	✓			ASK35.1
VKF46.50 *	✓			
VKF46.65 *	✓			
VKF46.80 *	✓			ASK35.2
VKF46.100 *	✓			
VKF46.125 *	✓			
VKF46.150		✓		Непосредственное крепление
VKF46.200		✓		
VKF46.250			✓	
VKF46.300			✓	
VKF46.350			✓	
VKF46.400			✓	


* Для уже установленных клапанов «бабочка» VKF45... необходимы набор для крепления ASK35... с приводом SQL35.00 или SQL85.00

Привод управляется 3-позиционным сигналом от контроллера и вырабатывает вращательное движение, передаваемое на клапан.

SQL35/85...


Эти электромоторные приводы не требуют обслуживания. Они имеют реверсивный синхронный мотор и редуктор с самосмазывающимися композиционными подшипниками.

Режимы «AUTO» (автомат.) и «MAN» (ручн.) можно выбрать при помощи поворотного селектора на основании корпуса. Когда селектор установлен на «MAN», клапаном «бабочка» можно управлять ручным рычагом. В случае ручного управления угол вращения механически ограничен концевым упором.




Принадлежности SQL35/85...


ASC9.5
Вспомогательный
переключатель



ASC9.4
Двойной
вспомогательный
переключатель



ASZ7.4
Вспомогательный
переключатель и
потенциометр 1000 Ω





SQL36E...

Эти электромоторные приводы не требуют обслуживания. Они имеют реверсивный синхронный мотор, который вращает главный вал через шестеренчатый редуктор и самостопорящий червячный механизм, в который входит вал квадратного сечения клапана «бабочка». Червячный вал имеет ручной регулятор прямого действия.


Приводы поставляются с углом поворота 90°, подходящим для применения с клапанами Siemens «бабочка». Во время автоматического действия вращения ограничено двумя встроенными концевыми выключателями.

Направление вращения привода может быть изменено на противоположное (см. «Приемка в эксплуатацию»). Для предотвращения падения температуры внутри корпуса ниже точки росы приводы снабжаются встроенным нагревательным элементом (AC 230 V, потребление энергии 5 W).




Принадлежности
SQL36E65
SQL36E110


ASC36
Вспомогательный переключатель



ASZ36
Потенциометр 1000 Ω



SEZ31.1
Вспомогательный модуль



При наличии 3-позиционного сигнала вспомогательный модуль подает импульсы на привод. Выходной вал поворачивается приблизительно на 2° с каждым импульсом. Соотношение импульс-пауза регулируется непрерывно и поэтому может быть использовано для достижения времени работы от 30 до 180 с, (для SQL36E65) или 60...360 с (для SQL36E110) для угла поворота 90° .

Примечания для инженеров

- Клапаны «бабочка» (см. Листок данных N4136)
- Допустимые температуры окружающего воздуха (см. «Технические данные»)

Электрические
работы по установке

Приводы должны иметь электрические соединения в соответствии с местными законоположениями и диаграммой соединений..



Правила и требования, направленные на обеспечение безопасности людей и имущества, должны соблюдаться все время.

Примечания по креплению

Обзор
Инструкция по
креплению

Типы по каталогу	Инструкция по креплению
SQL35/85...	74 319 0215 0
ASC9.4	4 319 5537 0
ASC9.5	4 319 5557 0
ASZ7.4	4 319 5538 0

Типы по каталогу	Инструкция по креплению
SQL36E...	74 319 0440 0
ASC36	74 319 0442 0
ASZ36	74 319 0441 0
SEZ31.1	74 319 0443 0

SQL35/85...


Эти приводы должны использоваться с наборами для крепления ASK35.1 или ASK35.2.

SQL36E...

Эти приводы укрепляются непосредственно на клапанах типа «бабочка»...

Клапаны, приводы, и наборы для крепления упакованы отдельно. Клапаны и привод можно собрать прямо на месте. Специальные инструменты не требуются. Будьте внимательны и устанавливается клапан правой стороной вверх. См. Для большей информации «Руководство по установке».

Ориентация



Примечания по приемке в эксплуатацию

При осуществлении приема полностью моторизованного клапана, состоящего из привода, набора для крепления и клапана «бабочка», всегда проверяйте соединения и испытывайте функции. Это также относится к любым дополнительно установленным компонентам (например, вспомогательным переключателям или потенциометрам).

Если будет использован вспомогательный модуль SEZ31.1, необходимо установить требуемое время позиционирования (в пределах 30 – 180 с для SQL36E65, или 60...360 для SQL36E110).

Клапаны «бабочка» VKF46... можно принимать в эксплуатацию с приводами SQL35/85... или SQL36E, или ручным регулятором ASK46.... Поток регулируется либо приведением в действие электрического привода, либо при помощи ручного регулятора.

Операционный
режим
SQL35/85...

Для автоматической операции поворотный селектор должен быть установлен на «AUTO».



«AUTO» = автоматическая операция



«MAN» = ручная операция

SQL36E...

В случае SQL36E..., ручной регулятор всегда включен и не может быть механически разъединен.

Внимание

Для предотвращения ударов давления по «бабочке», VKF46... «бабочки» необходимо сдвинуть в их полностью открытое положение (вручную или через позиционирующий сигнал Y1), до того, как активировать насосы.

Направление вращения SQL35/85...

На заводе-изготовителе приводы настроены для вращения по часовой стрелке для открывания (как на обложке).

Индикация положения

Клапан «бабочка»
в положении в «OPEN»
(открыто)





Самоклеющиеся наклейки из комплекта поставки необходимо приклеить в процессе сборки

Клапан «бабочка»
в положении
в «CLOSED» (закрыто)

Реверсирование направления вращения SQL35/85...


Направление вращения можно реверсировать изменением положения коннектора, расположенного под крышкой.
Цепи управляющих сигналов для OPEN и CLOSE не затронуты.



Направление вращения изменено

**Направление
вращения
SQL36E...**

Направление вращения этих 2 типов приводов для открывания противоположные.



**Реверсирование
направления
вращения
SQL36E...**

Если необходимо изменить направление вращения, просто измените соединение Y1/Y2.

**Настройка угла
вращения**

Угол вращения 0...90° для концевых выключателей установлен на заводе и не может быть изменен.
Не несущие потенциал вспомогательные переключатели имеют регулируемые точки переключения.

Управление


Каждый привод должен управляться отдельным контроллером (см. «Диаграмма Соединений»).

Примечания по обслуживанию



- Приводы и клапаны «бабочка» не требуют обслуживания.
- Когда производится обслуживание клапана и/или актуатора:
Выключите насос и выключите электропитание, закройте главный вентиль в трубах, сбросьте давление в трубах, и дайте им полностью остыть. Если необходимо, отсоедините электрические соединения от выводов
- Клапан должен быть осмотрен с правильно установленным приводом (или ручным регулятором).

Утилизация



Привод содержит электрические и электронные компоненты, и не должен утилизироваться с бытовыми отходами.
Законодательство может требовать особого обращения с определенными компонентами, или оно может быть чувствительным с экологической точки зрения.

Необходимо соблюдать действующее местное законодательство.

Гарантия

Технические данные, приведенные для этих применений, действительны только в связи с клапанами Siemens «бабочка», как указано в разделе

«Комбинации оборудования». Использование клапанов третьей стороны, отличных от рекомендованных Siemens, делает гарантию недействительной.

Технические данные

		SQL35...	SQL85...	SQL36E65	SQL36E110
Электропитание	Рабочее напряжение	AC 230 V ±15 %	AC 24 V ±20 %	AC 230 V –5 / +10 %	AC 230 V –5 / +10 %
	Частота	50 / 60 Hz			
Управление	Энергопотребление	6.5 VA		160 VA	235 VA
	Управляющий сигнал	3-позиционный			
	Параллельная работа нескольких приводов	Невозможна			
Операционные данные	Время позиционирования для 90° на 50 Hz на 60 Hz	125 с 105 с		6 с ²⁾ 5 с	12 с ³⁾ 10 с
	Угол поворота (заводская настройка)	90° ± 1°			
	Момент ¹⁾	40 Nm		100 Nm	400 Nm
	Концевой выключатель Переключающая способность Дифференциал переключения (гистерезис)	AC 250 V, 3 A резистивный, 1.5 A индуктивный Прибл.. 1°			
Промышленный стандарт	Нагревательный элемент	-		AC 230 V, 5 W	
	Постоянная температура среды в собранном клапане	120°C			
	Отвечает требованиям для CE маркировки Директиве EMC Директиве о низком напряжении	89/336/EEC 73/23/EEC			
	Стандарт защиты корпуса	IP 44 IEC 60529 / DIN 40050		IP 67 IEC 60529 / DIN 40050	
	габариты / масса	см «Габариты»			
Материалы	Кабели	4 x Ø 20.5 mm (for M20)		2 x M20	
	Масса	1.4 кг		7.0 кг	13.8 кг
	Основание и скоба корпуса	Алюминиевое литье			
	Крышка	пластик		Алюминиевое литье	

¹⁾ Эти значения применимы к номинальному напряжению, при температуре окружающего воздуха в 20 °C и при определенной номинальной наработке по времени

²⁾ Для вспомо. модуля SEZ31.1: изменяемое время позиционирования 30...180 с

³⁾ Для вспомо. модуля SEZ31.1: изменяемое время позиционирования 60...360 с

SQL35/85... принадлежности

			Масса
<ul style="list-style-type: none"> Двойной вспомогательный переключатель ASC9.5 / ASC9.4 	Переключающая способность Дифференциал переключения	AC 250 V, 10 A резистивный, 3 A индуктивный Прибл.. 1°	ASC9.4 85 г ASC9.5 30 г
	Переключающая способность Дифференциал переключения Изменение сопротивления	AC 250 V, 10 A резистивный, 3 A индуктивный Прибл. 1° 0...1'000 Ω соответствие 0...90°	60 г

SQL36E... принадлежности

- Двойной вспомогательный переключатель ASC36

Переключающая способность
Дифференциал переключения

АС 250 V, 3 А резистивный, 1.5 А индуктивный
Прибл. 1°

Масса

60 г

- Потенциометром ASZ36

Изменение сопротивления

0...1'000 Ω соответствие 0...90°

50 г

- Вспомогательный модуль SEZ31.1

Время позиционирования для 90° на 50 Hz

30...180 с

60 г

Общие условия окружающего воздуха

Экологические условия


Температура

Влажность

Эксплуатация SQL35/85... IEC 721-3-3	Эксплуатация SQL36E... IEC 721-3-4	Транспортировка IEC 721-3-2	Сохранение IEC 721-3-1
Класс 3K5	Класс 4K2	Класс 2K3	1K3
−15...+55 °C	−33...+40 °C	−30...+65 °C	−15...+55 °C
5...95 % отн.	15...100 % отн	< 95 % отн.	0...95 % отн.


Внутренние диаграммы

SQL35.00




Cm1 концевой выключатель
Cm2 концевой выключатель
c1 1 вспомо. перекл. **ASC9.5**
или
c1, c2 1 двойной вспомо. перекл **ASC9.4**
или
c1, 1000 Ω 1 встроен в устр. **ASZ7.4**
(1 вспомо. перекл. и
потенциометр)
1 потенциометр)

SQL85.00



N нейтральный провод
G Потенциал системы
Y1 управ.фаза OPEN-ОТКР
Y2 управ.фаза CLOSED-ЗАКР
11 последоват. Y1 на 90°
12 последоват. Y2 на 0°

SQL36E65
SQL36E110




S1 концевой выключатель CLOSED-ЗАКР
S2 концевой выключатель OPEN-ОТКР
S3 Вспомог.перекл CLOSED (ASC36)
S4 Вспомог.перекл OPEN (ASC36)
S7 термоперекл. (встроен)
H нагреват.элемент

P1 потенциометром (ASZ36)
T1 Вспомог.модуль (SEZ31.1)
Y1 Управл.фаза OPEN
Y2 Управл.фаза CLOSED
N нейтральный провод


Диаграммы соединений

SQL35...
 SQL36...



N1, N2 Контроллер
Y1, Y2 Привод
 L Потенциал Системы AC 230 V
 N Потенциал Системы
 Q1, Q2 контакты контроллера

SQL85...




N1, N2 Контроллер
Y1, Y2 Привод
 SP Потенциал Системы AC 24 V
 SN Нейтральный Системы
 Q1, Q2 Контакты контроллера

Габариты

Габариты в мм

SQL35/85...




* Высота монтажа привода, с набором ASK35... 168 mm

◀ > 100 mm: минимум пространства от потолка и стены

▲ > 200 mm: для крепления, соединения, эксплуатации и обслуживания

SQL36E65
SQL36E110



	SQL36E65	SQL36E110
DN	150-200	250-400
A	208	208
B	78	86
C	155	165
D	233	251
E	65	82
F	65	87
G	Ø 80	Ø 125

	SQL36E65	SQL36E110
H	42	58
I	125	150
J	172	245
K	119	134
L	291	379
M	139	139
X	□ 17	□ 22
Y	70	102
Z	50	70

Overall height
of actuator

- = Высота установки клапана от середины трубки
- + Высота крепления привода с набором для крепления
- + минимум пространства от потолка и стены для крепления, соединения, обслуживания etc.

